



BRÉHAT

Fiche
technique





BRÉHAT Semi-portée

Désherbeuse à eau chaude
+ Lavage Haute Pression / Eau Chaude

**Deux modèles tout en UN au choix :
Bréhat 500 et Bréhat 1000**

- Désherbeuse à eau chaude
- Lavage Haute Pression
- Arrosage (Option)
- Hydrocurage (Option)



Lavage Haute Pression



Cloche Thermosphérique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bréhat 500 et Bréhat 1000 :

Machines semi-portées* sur 3 points tracteur agricole avec entraînement Prise de Force.

*La puissance du tracteur et sa capacité de relevage doivent être compatibles pour conserver un bon équilibre en charge.

- Fuel pour la chaudière
- Prise de force 540tr/min entraînant la pompe Haute Performance
- 12 Volts du tracteur pour alimenter les fonctions
- Construction Matériau Composite / Inox sur châssis Acier porté 3 points

Désherbeuse à eau chaude

- Désherbage à eau chaude 120°C
- Utilise les eaux de pluie ou de récupération filtrées
- Sécurité par alimentation 12/24 Volts
- Pilotage Automat® écran couleur
- Lance Désherbage sur enrouleur HP (20 mètres)

Pompe de lavage Haute Pression

- Mode eau chaude (40°C, 60°C jusqu'à 90°C) ou eau froide
- Pression 180 Bars
- Pistolet double canons avec réglages de pression



Bréhat 500



- Cuve 500 L

Utilisation simplifiée
par Automat®



Bréhat 1000



- Cuve 1000 L

NOS PLUS

- Pas de moteur auxiliaire
- Gestion Automat® des fonctions
- Alimentation électrique du tracteur
- Pompe HP éprouvée pour fournir une pression de 180 Bars
- Chaudière Fuel optimisée "Haut rendement"
- Réservoir Fuel d'une capacité de 33 L
- Dispositif Start and Stop

OPTIONS

- 2ème Enrouleur
- Potence
- Rampes Autoportées
- Dispositif ALM®
- Kit hydrocurage
- Kit lavage
- Rampe 40 ou 80cm TT
- Cloche hydrojet 50cm Ø



Prise de force



Pompe HP

3 ans pièces et 1 an main d'œuvre

GARANTIE





60 boulevard de la Haie des Cognets

**3 5 1 3 6 -
SAINT JACQUES DE LA LANDE**



+33 (0)2 99 55 00 33



contact@oeliatec.fr

OELIATEC.FR

